

**MET4** Metallspirale Ø 4 mm

für Rohrinne Durchmesser 9 – 32 mm

Art.-Nr.: **30054** | **30017** | **30018** | **30019** | **30020** | **30021**



**VIDEO**

RG - RUNPOGLEITER

Hier klicken Video

**KG 170**

Optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug!

3-fach versetzt gewickelt

**Achtung!**  
Stromleitend

**Spiralspitze:** RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

**Spiralende:** Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spirallende
Ø			
4 mm	9 - 32 mm	15 mm	170 Kg

Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER
 170 Kg

\* ID = Innendurchmesser

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.				
ART.-NR.	<b>30054</b>	<b>30017</b>	<b>30018</b>	<b>30019</b>	<b>30020</b>	<b>30021</b>
PREIS €	<b>€ 19,60</b>	<b>€ 26,80</b>	<b>€ 35,00</b>	<b>€ 43,30</b>	<b>€ 52,00</b>	<b>€ 56,00</b>
LÄNGE	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
GEWICHT	0,37 kg	0,67 kg	0,93 kg	1,33 kg	1,60 kg	1,90 kg
GESAMTBRUCHLAST	170 kg					
STAB Ø	Ø 4 mm					
MATERIAL	3-fach versetzt gewickelte Metallspirale					
ROHRINNEN - Ø	optimal von 9 - 32 mm					

**VORTEILE**

- Gesamtbruchlast 170 kg
- Inkl. RG6 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Öse
- Optimal in Kombination mit RT 2008
- Optimal für Rohrinne Durchmesser 9 - 32 mm

**BESCHREIBUNG**

Die MET4 Metallspirale Ø 4 mm ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT2008 Einschubsystem. Der RT2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der MET4 betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbacken des RT2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RG6 Führungsspitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwindung engster Radien. Optional kann die MET4 auch von Hand geschoben werden.

**(Achtung! die Spirale niemals unter Spannung verwenden!)**

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrinne Durchmesser 9 – 32 mm

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x MET4 Metallspirale Ø 4 mm inkl. RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf an der Stabspitze und 1 x verpresster Ösenkopf Ø 6 mm am Spiralende

**INFORMATION**

Verwendung mit:  
**RT2008** Mechanisches Kabeleinziehgerät  
Art.Nr.: 10000



Hier klicken Produktinformationen