

Datenblatt Art. 936.013

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

VENID

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Nicht wiederanschließbar Mit Schraubklemme		Non rewireable With screw terminals	
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x SEV 1011 T13 (Type J)		1x SEV 1011 T13 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°		Black, similar to RAL 9005, 0°	
10A 250V~, IP20		10A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
2x Custom Module leer		2x Custom Modules empty	
1x USB-Charger		1x USB charger	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Profil:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
Kunststoff PA6 GF30 850°, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Träger stromführende Teile		Carrier live parts (sockets):	
(Steckdosentopf):		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005			
Montage		Mounting	
In VENID Einbaurahmen		In VENID built-in frame	

Lieferumfang

1x VENID Steckdosenleiste Medium
4x Haltewinkel
Mit Schrauben

Im Karton

Zubehör

VENID Einbaurahmen
VENID Wanne

Scope of delivery

1x VENID power strip medium
4x mounting brackets
With screws

In carton

Accessories

VENID built-in frame
VENID tank

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use -5°C – 40°C
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Protection type IP20