

Datenblatt Art. 909.0191

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONFERENCE Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Stecker	Installationssteckver binder	Supply cable Plug	Building installation connector
Ableitung Kupplung Installationssteckverbinder 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A 250V~, IP20		Through cable Coupling Building installation connector 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 4x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20		Socket outlets 4x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 4x Custom Module leer		Custom Modules 4x Custom Module empty	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom	230V~ 10A	Fuses Rated voltage Rated current	230V~ 10A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Housing:
Aluminium anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Lieferumfang

1x CONFERENCE Steckdoseneinheit

Im Karton

Optionales Zubehör

CONFERENCE Rahmen

Scope of delivery

1x CONFERENCE power strip

In carton

Optional accessories

CONFERENCE frame

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20