

## Datenblatt Art. 381.121K

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### SMART Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen                                 |                                  | Electrical parameters                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                  | 16A / 250V~                      | <b>Rated current / rated voltage</b>                        | 16A / 250V~                      |
| <b>Frequenz</b>                                        | 50 Hz                            | <b>Frequency</b>                                            | 50 Hz                            |
| Netzanschluss                                          |                                  | Power supply                                                |                                  |
| <b>Zuleitung</b>                                       | <b>1,5m   H05VV-F   3G1,5mm²</b> | <b>Supply cable</b>                                         | <b>1,5m   H05VV-F   3G1,5mm²</b> |
| Farbe Zuleitung                                        | Schwarz                          | Colour supply cable                                         | Black                            |
| Wiederanschließbar                                     |                                  | Rewireable                                                  |                                  |
| <b>Stecker</b>                                         | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>        | <b>Plug</b>                                                 | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>        |
| Stromausgang                                           |                                  | Power output                                                |                                  |
| <b>Steckdosen</b>                                      |                                  | <b>Socket outlets</b>                                       |                                  |
| <b>4x CEE 7/3 (Type F)</b>                             |                                  | <b>4x CEE 7/3 (Type F)</b>                                  |                                  |
| 2-polig mit Schutzkontakt                              |                                  | 2-pole with earthing contact                                |                                  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                          |                                  | With shutter                                                |                                  |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                         |                                  | Black, similar to RAL 9005, 35°                             |                                  |
| 16A 250V~, IP20                                        |                                  | 16A 250V~, IP20                                             |                                  |
| Weitere Produkteigenschaften                           |                                  | Further product attributes                                  |                                  |
| <b>Plattform</b>                                       | Standard (kHE)                   | <b>Platform</b>                                             | Standard (kHE)                   |
| <b>Material</b>                                        |                                  | <b>Material</b>                                             |                                  |
| Gehäuse:                                               |                                  | Housing:                                                    |                                  |
| Polypropylen, 850°C, weiß ähnlich RAL 9010             |                                  | Polypropylene, 850°C, white similar to RAL 9010             |                                  |
| <b>Lieferumfang</b>                                    |                                  | <b>Scope of delivery</b>                                    |                                  |
| 1x SMART Steckdosenleiste                              |                                  | 1x SMART power strip                                        |                                  |
| Im Polybeutel mit BACHMANN header                      |                                  | In polybag with BACHMANN header                             |                                  |
| Umgebungsbedingungen                                   |                                  | Environmental conditions                                    |                                  |
| <b>Maximale Höhe</b>                                   | 0 - 2000m                        | <b>Maximum height</b>                                       | 0 - 2000m                        |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | -5°C – 35°C                      | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | -5°C – 35°C                      |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.              |                                  | Protect from direct sunlight.                               |                                  |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -25° - 60°                       | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -25° - 60°                       |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 5 – 95%                          | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 5 – 95%                          |

**Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20