

Datenblatt Art. 300.011

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

HANDWERKERLEISTE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 / 60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
6x CEE 7/3 (Type F)		6x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter		Switch	
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Kurzschlussfestigkeit	6,5kA	Short circuit resistance	6,5kA
Schutzpegel Up	1,5kV (2,0 kV, L-N)	Protective level up	1,5kV (2,0 kV, L-N)
Max. Leerlaufspannung Uoc	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
SPD Typ	3	SPD type	3
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	1 HE	Platform	1 HE

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Lieferumfang

1x HANDWERKERLEISTE

Im Polybeutel mit BACHMANN header

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Scope of delivery

1x Craftsman socket outlet

In polybag with BACHMANN header

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Environmental conditions

Protection type

IP20