

Datenblatt Art. 244.875

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Konturen-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Außendurchmesser (AD)	6,8mm	Outer diameter (OT)	6,8mm
Leitungstyp	H05BQ-F	Cable type	H05BQ-F
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisololation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisololation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	braun, blau	Colour wire insulation	brown, blue
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/17	Plug	CEE 7/17
Seite 2 30mm mit Aderendhülsen		Side 2 30mm with ferrules	
Lieferumfang 1x Konturen-Zuleitung		Scope of delivery 1x Contour supply cable	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20