

Datenblatt Art. 246.185

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Konturen-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Leitungstyp	H07RN-F	Cable type	H07RN-F
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm²	Diameter (per wire)	1,0 mm²
Mantelisololation	Neopren	Sheath insulation	Neoprene
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisololation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau	Colour wire insulation	brown, blue
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/17	Plug	CEE 7/17
Seite 2 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 30mm stripped with ferrules	
Lieferumfang 1x Konturenzuleitung		Scope of delivery 1x Cord set	
Einzelv verpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20