

Datenblatt Art. 900.181

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Thermoschutzschalter für Hartgummi-Kabeltrommeln

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 (6) A / 400V~	Rated current / rated voltage	16 (6) A / 400V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	3-polig	Thermo protection switch	3-pole
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
mit Schraubanschluss		with screw terminal	
L / B / H: 56 / 32,5 / 32,5mm		L / W / H: 56 / 32.5 / 32.5 mm	
Kriechstromfestigkeit: PTI 175		Tracking Index: PTI 175	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Thermoschutzschalter für Hartgummi-Kabeltrommeln		1x Thermo protection switch for vulcanite cable reels	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Ansprechtemperatur	56° C +/- 5° C	Response temperature	56° C +/- 5° C
Umgebungstemperatur	-25 °C + 55 °C	Ambient temperature	-25 °C + 55 °C