


305.184

2000±40



Angespritzter
Schutzkontakt-Winkelstecker Typ 30 mit
doppelten Schutzkontaktsystem

H05VV-F 3G1,5mm² sw

braun

grün/gelb

blau

30

7

Leitungsenden:
Aderendhülsen

				Werkstoff / Material:		Gewicht / Weight:		Oberfläche / Surface:		Winkel +/- 0,5° Angle +/- 0,5°	
						Bezeichnung / Title:				Freimaßtoleranz / General Tolerance	
						Zuleitung mit Stecker 30D und AEH				0-1 +/- 0,05	
				Datum		Name				>1-7 +/- 0,10	
				Gezeichnet / Drawn		16.08.2017 Popa				>7-15 +/- 0,15	
				Kontrolliert / Examined		16.08.2017 Calugar				>15-30 +/- 0,20	
				Freigabe / Approval						>30 +/- 0,25	
						Zeichn.Nr / Draw.-No:					
						Art.Nr.: 305.184		Maßstab / Scale: 1:1		Format / Draw.-Size: A3	
						Datei: ACAD ÜberKabel und Wendelleitungen/Zuleitungen		Blatt / Sheet: 1			
Status / State				Änderungen / Changes		Datum / Date		Name / Name			
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.							