

SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A (105 288)



Abbildung unverbindlich

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm.

Typ	SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Art.-Nr.	105 288 
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Stützrohr	2875 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	NIRO
Transportlänge	2875 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	149 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	4,55 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364256040
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.