

4 046725 402305

### Leistungsmerkmale

Die LED-Handleuchte PORTLUXX<sup>®</sup> MINI besitzt einen Li-Polymer-Akku 3,7 V/0,85 Ah, der mittels USB-C geladen werden kann. Diese universell einsetzbare Arbeitsleuchte ist ausgestattet mit COB-LED 4,5 W mit max. 600 Lumen im Boost-Modus für extra Helligkeit.

Des Weiteren gibt es zwei Dimmstufen 300 lm/100 lm. Dank des robusten Aluminium-Gehäuses besitzt die PORTLUXX<sup>®</sup> MINI eine Schlagfestigkeit von IK07.

Schaltstufe 1 (COB): 100 Lumen  
Schaltstufe 2 (COB): 300 Lumen  
Boost-Modus: 600 Lumen (kurzzeitig)

### Technische Daten

- Abstrahlwinkel 120°
- Nennlebensdauer 50.000 Std. (L70B50)
- Schutzklasse III
- Gehäusematerial Aluminium
- LED-Abdeckung Polycarbonat
- Batterietyp Lithium-Polymer 850 mAh/3,7 V
- Inklusive 50 cm USB-C-Ladekabel

### DEHA-Nummer

7312676

### Artikelnummer

5610-20-0015

### EAN

4046725402305

### Kennzeichnung

#### Allgemeine Daten



Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Stromversorgung	Akku
Nennspannung	3,7 - 3,7 V
Mit Schalter	ja
Schutzklasse	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6000 - 7000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Aufhängehaken	nein
Mit Halterung	ja
Länge	90 mm
Höhe/Tiefe	17 mm
Breite	23 mm

#### Produktabbildungen



#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX® MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Stück

**RED**<sup>®</sup>**SIMPLY. CONVINCING.**LED hand lamp PORTLUXX<sup>®</sup> MINI

4 046725 402305

### Performance features

The PORTLUXX<sup>®</sup> MINI LED handheld light features a 3.7 V/0.85 Ah Li-polymer battery that can be charged via USB-C. This universally applicable work light is equipped with a 4.5 W COB LED with a maximum output of 600 lumens in boost mode for extra brightness. It also offers two dimming levels: 300 lm/100 lm. Thanks to its robust aluminum housing, the PORTLUXX<sup>®</sup> MINI has an impact resistance of IK07.

Mode 1 (COB): 100 lumens  
 Mode 2 (COB): 300 lumens  
 Boost mode: 600 lumens (short-term)

### Technical specifications

- Beam angle: 120°
- Rated service life: 50,000 hours (L70B50)
- Protection class III
- Housing material: aluminum
- LED cover: polycarbonate
- Battery type: lithium polymer 850 mAh/3.7 V
- Includes 50 cm USB-C charging cable

### DEHA number

7312676

### Item number

5610-20-0015

### EAN

4046725402305

### label

## LED hand lamp PORTLUXX<sup>®</sup> MINI

### General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Suitable for number of lamps	1
Current supply	Accu
Nominal voltage	3,7 - 3,7 V
With switch	yes
Protection class	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Colour of light	White
Colour temperature	6000 - 7000 K
Colour rendering index CRI	80-89
With suspension hooks	no
With holder	yes
Length	90 mm
Height/depth	17 mm
Width	23 mm

### Product pictures



### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX <sup>®</sup> MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Piece