

**34 x 18,5 mm**



|                 |              |                |                            |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|
| <b>Spannung</b> | <b>250 V</b> | <b>Strom</b>   | <b>UL/CSA/IVDE/KC:10 A</b> |
| <b>Voltage</b>  |              | <b>Current</b> | <b>Semko: 6,3 A</b>        |



**Spezifikationen / Specification:**

|                                                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norm / Standard:                                                   | EN 60127-6                                                                                                                 |
| Kompatibel für / Compatible for:                                   | <b>5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links</b>                                                                             |
| Montage / Mounting:                                                | Frontpanel-Einbau / Front-panel installation                                                                               |
| Kappe / Cover:                                                     | Renkverschlusskappe / Bayonet cover                                                                                        |
| Material:                                                          | Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0<br>Gehäuse / Body: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0 |
| Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature | -20°C bis / up to 60°C                                                                                                     |
| Kontaktwiderstand / Contact resistance:                            | < 5 mΩ                                                                                                                     |
| Isolationswiderstand / Insulation resistance:                      | > 100 mΩ                                                                                                                   |
| Durchschlagsfestigkeit / Dielectric strength:                      | 4.000 V <sub>AC</sub> / min                                                                                                |
| Schutzgrad / Degree of protection:                                 | IP40                                                                                                                       |
| Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:                        | 100 St. = Industrieverpackung /<br>100 pcs. = Industrial packaging                                                         |

