

Geschl. Sicherungshalter **601.100**
Closed Fuse-holder **AC**



34,2 x 16 mm



Spannung	250 V	Strom	VDE: 10 A	zul. Verlustleistung	2,5 W¹⁾
Voltage		Current	cUR: 20 A	Adms. power dissipation	



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / <i>Compatible for:</i>	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / <i>Mounting:</i>	Frontpanel-Einbau / <i>Front-panel installation</i>
Gehäuse / <i>Housing:</i>	Thermoplaste UL94V-0 / <i>Thermoplastic UL94V-0</i>
Schraubkappe / <i>Screw cover:</i>	Thermoplaste UL94 V0 / <i>Thermolastic UL94 V0</i>
Anschlüsse / <i>Terminals :</i>	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / <i>Copper alloy, solderable tinned</i>
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Admissable ambient air temperature</i>	-30°C bis / <i>up to</i> 85°C
Kontaktwiderstand / <i>Contact resistance</i>	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / <i>Insulation resistance between terminals</i>	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / <i>Dielectric strength between terminals</i>	> 1,5 kV
Schutzgrad / <i>Degree of protection:</i>	IP40
Farbe / <i>colour:</i>	Schwarz / <i>Black</i>
Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i>	100 Stk. = Industrieverpackung / <i>100 pcs. = Industrial packaging</i>

¹⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / *No cURus-approval*

