




## LED Systemleuchte



|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 155020-04                                                          |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556627977                                                      |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO PIR - ECO Neutralweiss                               |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 155020-04                                                          |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO PIR - ECO Neutralweiss                               |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Systemleuchte                                                  |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                            |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~13 W                                                              |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~12 W                                                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 1990 lm                                                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 173 lm/W                                                           |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 4000K3-step MacAdam                                                |
| <b>R9:</b>                          | 90                                                                 |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >90 (typ. 95)                                                      |
| <b>UGR:</b>                         | <22                                                                |
| <b>Helligkeitssteuerung:</b>        | Über externe Steuerung; Ein / Aus durch Bewegungsaktivierung (PIR) |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz                                        |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | Integriert                                                         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | Wieland GST18                                                      |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                                                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I                                                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 90°                                                                |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +50 °C                                                    |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -20 °C - +80 °C                                                    |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                                              |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium und PMMA                                                 |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 48 mm x 139 mm                                                     |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 472 mm                                                             |
| <b>Befestigung:</b>                 | T-Nut rückseitig (8er)                                             |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1500 g                                                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 2080 g                                                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA                                                           |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Optional über Zubehör                                              |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Optional                                                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                                        |