




LED Systemleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	155110-04
<b>EAN:</b>	4260556627991
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss
<b>Bestell-Nr.:</b>	155110-04
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss
<b>Bauform:</b>	LED Systemleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~26 W
<b>Lampenleistung:</b>	~23 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	3980 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	173 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>R9:</b>	90
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>90 (typ. 95)
<b>UGR:</b>	<22
<b>Helligkeitssteuerung:</b>	Über externe Steuerung; Ein / Aus durch Bewegungsaktivierung (PIR)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	Integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Wieland GST18
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	90°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +50 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	-20 °C - +80 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium und PMMA
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	48 mm x 139 mm
<b>Länge [A]:</b>	898 mm
<b>Befestigung:</b>	T-Nut rückseitig (8er)
<b>Gewicht:</b>	2550 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3410 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	Optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland