

PRODUKTDATENBLATT

TR SP HOUSING E GU10 WT

TRACKLIGHT SPOT GU10 | 3-Phasen-Stromschiene-Strahler mit GU10-Sockel



Anwendungsgebiete

- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Sockel kompatibel für Lampenleistung bis zu 10W

Produkteigenschaften

- Sockel: GU10
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Durchmesser	58,00 mm
Länge	58,00 mm
Breite	58,00 mm
Höhe	145,00 mm
Produktgewicht	151,00 g



TR SP HOUSING E GU10 WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Adapter, 3-phasisig
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Montageschiene
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2025
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
	G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 PDF	Rechtliche Hinweise
	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Konformitätserklärung
	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 PDF	Konformitätserklärung UKCA
	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854590023	Faltschachtel 1	67 mm x 92 mm x 163 mm	185.00 g	1.00 dm ³
4099854590030	Versandschachtel 20	385 mm x 350 mm x 190 mm	4347.00 g	25.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.