

PRODUKTDATENBLATT

TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv und einfacher Lichtfarbe



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv
- Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Gute Entblendung (UGR ≤ 19)

Produkteigenschaften

- Mechanisches Zoomobjektiv mit einem Ausstrahlungswinkel von 18° bis 50°
- Dimmbar (3% - 100%) über Potentiometer direkt an jeder Leuchte
- Farbwiedergabeindex Ra 90
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005)
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	500,000 mA
Einschaltstrom	0.56 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	49 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	140
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaute. C10 A	87
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	140
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	I
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	2000 V
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten


Lichtstrom	2400 lm / 2000 lm ¹⁾
Lichtausbeute	120 lm/W / 100 lm/W ²⁾
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤3 sdcM
Lichtstärke	2700 cd
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	18 °...50 °
UGR	< 24

1) 2400lm@50° , 2000lm@18°


2) 120lm/W@50° , 100lm/W@18°




TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK
18D



TR SP ZOOM DIM P 20W 930
BK 50D




TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK
18D



TR SP ZOOM DIM P 20W 930
BK 50D

Maße & Gewicht

Durchmesser	72,00 mm
Länge	189,00 mm
Höhe	256,00 mm
Produktgewicht	720,00 g



TR SP ZOOM DIM P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Adapter, 3-phasen
Schutzart	IP20/IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	1-10V
Montageart	Anbau
Montageort	Montageschiene
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h ¹⁾
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	500 mA
EVG - Ausgangs-Ripplestrom	< 3 %

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebstests	ohne
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / ENEC / UKCA / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2025
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11247142 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
 Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810
 Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Konformitätserklärung	TRACKLIGHT SPOT
 Konformitätserklärung UKCA	TRACKLIGHT SPOT
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
 IES-Datei (IES)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
 IES-Datei (IES)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
 LDT-Datei (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
 LDT-Datei (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
 UGR-Datei (UGR-Tabelle)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
 UGR-Datei (UGR-Tabelle)	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
 Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D


Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
— Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
— Lichtverteilungskurve, Typ Polar	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
— Lichtverteilungskurve, Typ Polar	TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 CAD STEP dreidimensional	TL ZOOM DIM 20W

VERPACKUNGSGEINHEITEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854615986	Faltschachtel 1	211 mm x 247 mm x 100 mm	881.00 g	5.21 dm ³
4099854615993	Versandschachtel 4	440 mm x 267 mm x 230 mm	4060.00 g	27.02 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.