

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich.  
Teppichschutzrahmen aus Polyamid.  
Bodenbelagausparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7406750
Typ	ZES6-2 U10T 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	150 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2798 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Revisionsabdeckung ZES6

Artikelnummer: 7406750



### Abmessungen



Länge	221 mm
Breite	274 mm
Höhe	65 mm

### Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Ausführung	rechteckig
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Länge Außenmaß	221 mm
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Spannbereich D max.	75 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm