

Technisches Datenblatt

UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404664



Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.



Stammdaten

Artikelnummer	7404664
Typ	UTC3 G W3
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	VDE, 3fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	165x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7989 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404664



Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm



Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Ausführung	3-fach reinweiß
Leitungslänge	0 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0 m
Steckdosenkombination	3-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	165 mm
Überspannungsschutz	nein