

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

Artikelnummer: 6120048



Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



PC Polycarbonat

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6120048                  |
| Typ                                 | STD-D0 SRO3              |
| Bezeichnung 1                       | Steckdose 0°, 3-fach     |
| Bezeichnung 2                       | Schutzkontakt            |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 250V, 10/16A             |
| Farbe                               | signalrot; RAL 3001      |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 12,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5217 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

Artikelnummer: 6120048



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 135 mm |
| Höhe   | 45 mm  |

## Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung                             | Zentralplatte              |
| Abschließbar                          | nein                       |
| Anschlussart                          | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                  | 3                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       | 0                          |
| Anzahl Pole                           | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung                            | 3-fach 0°                  |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                       |
| Ausführung                            | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                    | nein                       |
| Befestigungsart                       | einrasten                  |
| Beschriftungsfeld                     | nein                       |
| Betriebstemperatur max.               | 40 °C                      |
| Betriebstemperatur min.               | -5 °C                      |
| erhöhter Berührungsschutz             | ja                         |
| Fehlerstromschutz                     | nein                       |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)   | nein                       |
| Gangreserve                           | nein                       |
| Halogenfrei                           | ja                         |
| Isolierte Einbau                      | nein                       |
| Klappdeckel                           | nein                       |
| Kodierung                             | nein                       |
| Kontroll-Licht                        | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | nein                       |
| Montageart                            | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung                          | 250 V                      |
| Nennstrom                             | 16 A                       |
| Schutzart                             | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung                 | ohne Sonderstromversorgung |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

Artikelnummer: 6120048



## Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Steckdosen Ausführung    | Schutzkontakt |
| Steckdosen Winkel        | 0°            |
| Tiefe                    | 42 mm         |
| Transparent              | nein          |
| Verdreher Zentraleinsatz | nein          |
| Überspannungsschutz      | nein          |