## **Technisches Datenblatt**

## Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1104568



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

| Artikelnummer                           | 1104568                    |
|---|----------------------------|
| Тур                                     | CML3518P1000FT             |
| Bezeichnung 1                           | Profilschiene              |
| Bezeichnung 2                           | gelocht, Schlitzweite 17mm |
| Hersteller                              | ОВО                        |
| Dimension                               | 1000x35x18                 |
| Werkstoff                               | Stahl                      |
| Oberfläche                              | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm                         | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit                     | 10                         |
| Mengeneinheit                           | Meter                      |
| Gewicht                                 | 73,6 kg                    |
| Gewichtseinheit                         | kg/100 m                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-<br>to-Gate | 1,7217 kg COe / 1 Meter    |

### Abmessungen



| Länge  | 1.000 mm |
|--------|----------|
| Breite | 35 mm    |
| Höhe   | 18 mm    |
| Maß L  | 1.000 mm |

# **Technisches Datenblatt**

# Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht



**Artikelnummer: 1104568** 

| Technische Daten |                          |                      |
|------------------|--------------------------|----------------------|
| Ab               | bbrechbar                | nein                 |
| Art              | rt der Lochung           | Rücken gelocht       |
| Au               | usführung                | Einfachprofil        |
| Fu               | unktionserhalt           | ja                   |
| Ma               | laterialstärke           | 1,25 mm              |
| Mi               | lit Lochung              | ja                   |
|                  | lit Zahnung              | nein                 |
| Pro              | rofilform                | C-Profil             |
| Ro               | ostfreier Stahl, gebeizt | nein                 |
| Sc               | chlitzweite              | 17 mm                |
| Sta              | tatischer Wert A         | 0,88 cm <sup>2</sup> |
|                  | tatischer Wert ly        | 0,41 cm              |
| Sta              | tatischer Wert Iz        | 1,81 cm              |
| Sta              | tatischer Wert Wy        | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Sta              | tatischer Wert Wz        | 1,03 cm <sup>2</sup> |