


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne;  
FT

Artikelnummer: 1187214



Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1187214                 |
| Typ                                 | BS-N1-K-22 FT           |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056       |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 16-22mm                 |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                     |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 3,1 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0857 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne;  
FT

Artikelnummer: 1187214



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 27 mm   |
| Höhe        | 46 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 27 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 46 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 22 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 16 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm         |
| Gewinde                                           | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 22 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 16 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |