

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120103



Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6120103                  |
| Typ                                 | STD-D3S RW2              |
| Bezeichnung 1                       | Steckdose 33°, 2-fach    |
| Bezeichnung 2                       | Schutzkontakt            |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 250V, 10/16A             |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 7,7 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3129 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120103



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 90 mm |
| Höhe   | 45 mm |

## Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Abdeckung   | Zentralplatte              |
| Abschließbar  | nein                       |
| Anschlussart  | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                                  | 2                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)                 | 0                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                       | 0                          |
| Anzahl Pole   | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung  | 2-fach 33°                 |
| Ausführung der Oberfläche                             | matt                       |
| Ausführung  | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                                    | nein                       |
| Befestigungsart                                       | einrasten                  |
| Beschriftungsfeld                                     | nein                       |
| Betriebstemperatur max.                               | 40 °C                      |
| Betriebstemperatur min.                               | -5 °C                      |
| erhöhter Berührungsschutz                             | ja                         |
| Fehlerstromschutz für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein                       |
| Halogenfrei   | ja                         |
| Isolierte Einbau                                      | nein                       |
| Klappdeckel   | nein                       |
| Kodierung   | nein                       |
| Kontroll-Licht  | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                          | nein                       |
| Montageart  | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung  | 250 V                      |
| Nennstrom   | 16 A                       |
| Schutzart   | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung                                 | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung                                 | Schutzkontakt              |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120103



## Technische Daten

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Steckdosen Winkel        | 33°   |
| Tiefe                    | 42 mm |
| Transparent              | nein  |
| Verdreher Zentraleinsatz | ja    |
| Überspannungsschutz      | nein  |