

Technisches Datenblatt

Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Keystone

Artikelnummer: 6117346



Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.



Stammdaten

Artikelnummer	6117346
Typ	ASM-C6A G
Bezeichnung 1	Anschlussmodul CAT 6A
Bezeichnung 2	geschirmt
Hersteller	OBO
Farbe	grau
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0479 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Keystone


Artikelnummer: 6117346



Abmessungen



Länge	44 mm
Breite	19,5 mm
Höhe	17 mm



Technische Daten

Kategorie	6A (IEC)
Mit Abschirmung	ja
Montageöffnung	Typ C