

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149303



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2149303 |
| Typ | 2955 F M16 STGR |
| Bezeichnung 1 | Quick-Schelle |
| Bezeichnung 2 | flammwidrig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M16 |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,252 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0114 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau



Artikelnummer: 2149303

Abmessungen



| | |
|-------|---------|
| Maß A | 25,3 mm |
| Maß B | 16 mm |
| Maß C | 11,5 mm |
| Maß D | 15,5 mm |
| Maß E | 7 mm |
| Maß F | 4,2 mm |
| Maß h | 10 mm |
| Maß H | 25 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Auszugwerte | 65 N |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Geschlossen | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| Nenngröße | M16 |
| Schellenmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-beständig | nein |