## **Technisches Datenblatt**

## Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501





Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.





Polyamid

### Stammdaten

| Artikelnummer                      | 2148501                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Тур                                | 1976 12-15              |
| Bezeichnung 1                      | Klick-Snap-Schelle      |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 12-15,5mm               |
| Farbe                              | lichtgrau; RAL 7035     |
| Werkstoff                          | Polyamid                |
| Kleinste VK-Einheit                | 100                     |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 0,245 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 0,0128 kg COe / 1 Stück |


# **Technisches Datenblatt**

## Klick-Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148501



### Abmessungen



### **Technische Daten**

| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1                |
|--------------------------|------------------|
| Ausführung               | geschlossen      |
| Befestigungsart          | Steckbefestigung |
| Bohrlochtiefe            | 40 mm            |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm             |
| Bruchlast in Beton B25   | 190 N            |
| Halogenfrei              | ja               |
| Spannbereich D max.      | 15,5 mm          |
| Spannbereich D min.      | 12 mm            |