

Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Artikelnummer: 5408980




Falz-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

- Montage an Falzen bis zu 20 mm Falzstärke
- zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
- UV-resistent und witterungsbeständig
- Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
- Materialfaktor km= 0,7


Stammdaten

Artikelnummer	5408980
Typ	101 FS-16
Bezeichnung 1	Iso-Combi-Set
Bezeichnung 2	für Falz-Befestigung
Hersteller	OBO
Dimension	800x210x130
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	235,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,3298 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen



Maß D min.	16 mm
Maß L	750 mm



Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Artikelnummer: 5408980



Technische Daten

Klemmbereich max.	20 mm
Klemmbereich min.	4 mm