# **Technisches Datenblatt**

# Kanalsteckdose BRK 2-fach

Artikelnummer: 6121016



2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.



### Stammdaten

| Artikelnummer                       | 6121016                  |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тур                                 | BRK 2STD agr             |
| Bezeichnung 1                       | Steckdose                |
| Bezeichnung 2                       | SIGNA IN 2-fach RAL7016  |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 140x82x71                |
| Farbe                               | anthrazitgrau; RAL 7016  |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 20,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2008 kg CO2e / 1 Stück |

# **Technisches Datenblatt**

# Kanalsteckdose BRK 2-fach





# Abmessungen Breite Höhe 140 mm 82 mm

### **Technische Daten**

| Abdeckung                           | Komplettgehäuse            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Abschließbar                        | nein                       |
| Anschlussart                        | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung              | ohne Aufdruck              |
| Ausführung der Oberfläche           | matt                       |
| Ausführung                          | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                  | nein                       |
| Befestigungsart                     | sonstige                   |
| Beschriftungsfeld                   | nein                       |
| Fehlerstromschutz                   | nein                       |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein                       |
| Halogenfrei                         | ja                         |
| Isolierte Einbau                    | ja                         |
| Klappdeckel                         | nein                       |
| Kodierung                           | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                | nein                       |
| Mit Feinsicherung                   | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung            | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung        | nein                       |
| Montageart                          | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung                        | 250 V                      |
| Nennstrom                           | 16 A                       |
| Schutzart                           | IP20                       |
| Sonderstromversorgung               | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Winkel                   | 0°                         |
| Transparent                         | nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz           | nein                       |
| Überspannungsschutz                 | nein                       |