

# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006058



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 6 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer       | 2006058                     |
| Typ                 | D01 6x3p WD                 |
| Bezeichnung 1       | Steckbarer Deckel           |
| Bezeichnung 2       | für Abzweigkasten, bestückt |
| Hersteller          | OBO                         |
| Dimension           | 150x116x60                  |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035         |
| Werkstoff           | Polypropylen                |
| Kleinste VK-Einheit | 1                           |
| Mengeneinheit       | Stück                       |
| Gewicht             | 21,6 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                  |


# Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006058



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 150 mm |
| Breite | 116 mm |
| Höhe   | 60 mm  |

## Technische Daten

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anzahl der 3-poligen Buchsen             | 6                                                             |
| Anzahl der 4-poligen Buchsen             | 0                                                             |
| Anzahl der 5-poligen Buchsen             | 0                                                             |
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | geeignet für Snap-in-Anschluss technik (herstellerspezifisch) |
| Befestigungsart                          | Schraubbefestigung                                            |
| Form                                     | rechteckig                                                    |
| Halogenfrei                              | ja                                                            |
| Schutzart                                | IP30                                                          |