Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149333





Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschaubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.













Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2149333
Тур	2955 F M50 STGR
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Bezeichnung 2	flammwidrig
Hersteller	OBO
Dimension	M50
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,454 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau





Abmessungen		
	Maß A	70,3 mm
	Maß B	18 mm
49 32	Maß C	32 mm
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Maß D	49 mm
	Maß E	12 mm
	Maß F	6 mm
	Maß h	14 mm
	Maß H	63 mm

Technische Daten		
rechnische Daten	Anreihbar	ja
	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	Auszugwerte	135 N
	Befestigungsart	Schraubloch
	flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
	Geschlossen	nein
	Halogenfrei	ja
	Mit Einlage	nein
	Nenngröße	M50
	Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
	UV-beständig	nein