


Technisches Datenblatt

PYROWRAP® Wet - Kabelbandage für Innenbereiche und Feuchträume

Artikelnummer: 7203170



Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0). Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar. Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.



Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7203170
Typ	FSB-WLS
Bezeichnung 1	Kabelbandage
Bezeichnung 2	zur Umhüllung
Hersteller	OBO
Dimension	1100x10000
Farbe	grauweiß
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	10.000 mm
Länge	10 m
Breite	1.100 mm

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzbandage
Lieferform	Rolle