


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387030



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

Aufschaubar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1387030                 |
| Typ                                 | 2900WM8 21.5 FT         |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle          |
| Bezeichnung 2                       | mit Gewindeanschluss M8 |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 1/2"                    |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 5,768 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1255 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387030



### Abmessungen



|            |         |
|------------|---------|
| Länge      | 56 mm   |
| Breite     | 20 mm   |
| Maß A      | 56 mm   |
| Maß B      | 40 mm   |
| Maß D      | 21,5 mm |
| Maß D min. | 21,5 mm |
| Maß t      | 2 mm    |
| Maß t1     | 2,5     |
| Maß x      | 2,5 mm  |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ausführung                     | geschlossen |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 21,5        |
| für Rohrdurchmesser            | M20         |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Gewinde                        | M8          |
| Größe                          | 1/2"        |
| Halogenfrei                    | nein        |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | M8 mm       |
| Materialstärke                 | 2 mm        |
| Schraube                       | M6 x 16     |
| Spannbereich D max.            | 21,5 mm     |
| Spannbereich D min.            | 19 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |