

Technisches Datenblatt

Vario-Schnellverbinder FT

Artikelnummer: 5311441

OBO
BETTERMANN



Schnellverbinder zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Montage mit Schraube M10 x 40 aus rostfreiem Edelstahl. Passend für Bewehrungsstäbe ø 6-16 mm und Rundleiter ø 8-10 mm. Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305).



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5311441
Typ	249 6-16 ST
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	Vario
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14.4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5711 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Vario-Schnellverbinder FT

Artikelnummer: 5311441

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß A	40 mm
Maß B	49 mm

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungslemme
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Bewehrungsstahl ø 6-16
Passung	Rd 8-10 / Ø 6-16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max.	16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min.	6 mm
Zwischenplatte	ja