

Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Artikelnummer: 5408982

OBO
BETTERMANN

Iso-Combi-Set aus mehreren Bauteilen zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) bei isolierten Fangeinrichtungen. Zur Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser. Rohr-V-Befestigung, zum Montieren mit Spannband an Rohren mit $\varnothing \leq 600$ mm. Inklusive Spannschloss. UV-stabilisiert, witterungsbeständig, Dauertemperaturbereich -50°C bis + 100°C. Materialfaktor km= 0,7.



Stammdaten

Artikelnummer	5408982
Typ	101 VRS-16
Bezeichnung 1	Iso-Combi-Set
Bezeichnung 2	für Rohr-V-Befestigung
Hersteller	OBO
Dimension	900x220x70
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	209,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,1379 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Artikelnummer: 5408982

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D min.	16 mm
Maß L	750 mm

