

# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424404



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreiten 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.




St Stahl

FS bandverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7424404                    |
| Typ                                 | OKA-W4004030               |
| Bezeichnung 1                       | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2                       | blind                      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 2400x400x40                |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | bandverzinkt               |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346               |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2,4                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                      |
| Gewicht                             | 1775 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 66,093 kg CO2e / 1 Meter   |

## Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.400 mm |
| Breite | 400 mm   |

# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424404



## Technische Daten

|   |                      |
|---|----------------------|
| Abdeckung Montageöffnung                | nein                 |
| Abdeckungen                             | 3                    |
| Anzahl der Montageöffnungen             | 0                    |
| Anzahl der steckbaren Trennwände        | 2                    |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3                    |
| Anzahl der Züge                         | 3 St.                |
| Befestigungsart Montage-System          | Boden                |
| Bodenblech                              | ja                   |
| Deckelbefestigung rastend               | nein                 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit              | ja                   |
| Einbauöffnung für Aufflurtank           | nein                 |
| Entkoppelbar                            | nein                 |
| Geeignet für Dehnungsfuge               | nein                 |
| Gewebewand                              | nein                 |
| Kanalhöhe max.                          | 70 mm                |
| Kanalhöhe min.                          | 40 mm                |
| Materialstärke Deckel                   | 4                    |
| Mindestestrichhöhe                      | 40                   |
| Mit Anschlussöffnung                    | nein                 |
| Mit Potentialausgleich                  | nein                 |
| Mit Trennwand                           | nein                 |
| Mit Überstand                           | ja                   |
| Montageöffnung                          | ohne                 |
| Nivellierbereich max.                   | 70 mm                |
| Nivellierbereich min.                   | 40 mm                |
| Nutzquerschnitt                         | 6200 mm <sup>2</sup> |
| Oberteil abnehmbar                      | ja                   |
| Trennwandbefestigung_löschen            | rasten               |
| Trennwandbefestigung                    | rasten               |