

# Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast  
isFang IN  
Artikelnummer: 5408020



- für die isCon® Premium-Leitung
- Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
- schraubbare Konfektionierung
- inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
- geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)



**A2** Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	5408020
Typ	isCon IN con PRE
Bezeichnung 1	Anschlusselement
Bezeichnung 2	für isCon Premium, innen
Hersteller	OBO
Dimension	Ø23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2122 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast  
isFang IN

Artikelnummer: 5408020



## Abmessungen



## Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H2/200 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	23 mm
Klemmbereich max.	23 mm