
Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113070



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83 $^\circ$ - 97 $^\circ$ verstellbar.







Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

| 04- | | - | | 4 | |
|-----|----|---|---|-----|--|
| Sta | mm | п | ы | ron | |
| | | | | | |

| Artikelnummer | 6113070 |
|------------------------------------|--|
| Тур | GK-IH53100RW |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | variabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x145x145 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 12,856 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 0,8685 kg CO2e / 1 Stück |
| | |

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100





Abmessungen 58 01 145

| Länge | 145 mm |
|--------|--------|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 58 mm |

145

Technische Daten

| 1 |
|----------------|
| Haubenformteil |
| symmetrisch |
| ja |
| nein |
| nein |
| übergreifend |
| nein |
| 0 mm |
| 0 mm |
| 0 mm |
| IP40 |
| nein |
| IK08 |
| 60 °C |
| -15 °C |
| 97 mm |
| 83 mm |
| |