Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400265

Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN.
Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400265
Typ	S2 25028-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x28
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	369,106 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,1488 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400265

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	28 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	28 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	28 mm
Nutzquerschnitt	6184 mm²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	2701 mm²
Querschnitt Zug b	3483 mm²
Vertikale Last, große Fläche	bis 1.500 N