Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149040





Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP

Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2149040
Тур	2955 M63
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,203 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149040



Abmessungen		
12	Maß A	87,3 mm
	Maß B	20 mm
61.5 43 97.3	Maß C	43 mm
	Maß D	61,5 mm
	Maß E	12 mm
	Maß F	6 mm
	Maß h	15 mm
	Maß H	74,5 mm

Technische Daten		
	Anreihbar	ja
	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	Auszugwerte	175 N
	Befestigungsart	Schraubloch
	Bruchlast	0,23 kN
	flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
	Geschlossen	nein
	Halogenfrei	ja
	Mit Einlage	nein
	Nenngröße	M63
	Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
	Spannbereich D max.	63 mm
	Spannbereich D min.	63 mm
	UV-beständig	nein