

Technisches Datenblatt

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250209



Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.

Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleittungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2250209 |
| Typ | 2037 12-20 LGR |
| Bezeichnung 1 | Reihen-Druck-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12-20mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,572 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0285 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt


Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250209



Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Maß A | 28 mm |
| Maß d max. | 20 mm |
| Maß d min. | 12 mm |
| Maß F | 14 mm |
| Maß H1 | 8,5 mm |
| Maß H2 | 26 mm |
| Maß H3 | 34 mm |



Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Halogenfrei | ja |
| Rastsystem | ja |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 20 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |