

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188328



Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkelleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1188328                 |
| Typ                                 | BS-W1-M-64 FT           |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056       |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 58-64mm                 |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 16,188 kg               |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4193 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188328



## Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 25 mm  |
| Breite      | 70 mm  |
| Höhe        | 134 mm |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Maß A       | 25 mm  |
| Maß B       | 70 mm  |
| Maß C       | 33 mm  |
| Maß G       | M8     |
| Maß H       | 134 mm |
| Maß L       | 43 mm  |
| Maß t       | 2,5 mm |

## Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1             |
| für Rohrdurchmesser max. | 64 mm         |
| für Rohrdurchmesser min. | 58 mm         |
| Gewinde                  | M8            |
| Halogenfrei              | ja            |
| Länge Außenmaß           | 33 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 5 Nm          |
| Mit Metallwanne          | ja            |
| Montageart               | Winkelprofil  |
| Schlitzebreite           | 10 mm         |
| Spannbereich D max.      | 64 mm         |
| Spannbereich D min.      | 58 mm         |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl         |