

Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404611



Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404611
Typ	UTC3 W W3
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 3fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	165x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0095 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404611



Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	nein
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Ausführung	3-fach reinweiß
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	165 mm
Überspannungsschutz	nein