Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186717





Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.





Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| Artikelnummer | 1186717 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Тур | BS-U2-K-22 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle 2056 |
| Bezeichnung 2 | 2-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16-22mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,95 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1271 kg COe / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,





| Abmessunger | | | | |
|-------------|--------|-------------|---------|--|
| _18_ | _ 27 _ | Länge | 22,5 mm | |
| 11 | 1,5 | Breite | 27 mm | |
| | | Höhe | 78 mm | |
| | | Blechstärke | 1,5 mm | |
| | | Maß A | 22,5 mm | |
| | _ 8 | Maß B | 27 mm | |
| | Ø 22 | Maß C | 34 mm | |
| d h | 92 | Maß G | M6 | |
| F | | Maß H | 78 mm | |
| | 35 Me | Maß L | 47 mm | |
| | ന M6 | Maß t | 1,5 mm | |
| | 1 4 | | | |
| 22,5 34 | SW 10/ | | | |
| 34 | PZ3 | | | |

Technische Daten

| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
|---|---------------|
| für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| | |