# **Technisches Datenblatt**

## **Abstandschelle 732 FT**

Artikelnummer: 1362356



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.

Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.





St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	1362356
Тур	ASG 732 7 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	6-7mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,415 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,05 kg COe / 1 Stück

# **Technisches Datenblatt**

### **Abstandschelle 732 FT**

Artikelnummer: 1362356

M6



#### Abmessungen Maß A 35 mm Maß B 23 mm 9 Maß b 18 mm Maß D 7 mm Maß D max. 7 mm Maß D min. 6 mm 35 Maß H1 6,5 mm 23 Maß t1 7 Maß t2 1,25 Maß x 1,5 mm

# Technische Daten Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss

Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 6 - 7
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Materialstärke 1,25 mm
Spannbereich D max. 7 mm
Spannbereich D min. 6 mm
UV-beständig ja