Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker Easy

Artikelnummer: 3498770





Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.

Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1785 des DIBt, Berlin, inklusive zulässiger Lasten unter Brandbeanspruchung bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten.

St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

3498770
Easy M8
Hohldeckenanker Easy
OBO
M8
zink
Stahl
galvanisch verzinkt
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
25
Stück
1,5 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker Easy

Artikelnummer: 3498770



