Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419304



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.





St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419304
Тур	AS 55 51 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B510mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	233 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	5,6277 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55


Artikelnummer: 6419304




Abmessungen		
	Länge	41 mm
	Breite	510 mm
	Höhe	145 mm
	Maß A	41 mm
	Maß B	510 mm
	Maß H	145 mm

Technische Daten		
	Ausführung	Stielausleger
	F in kN	5,5 kN
	Funktionserhalt	nein
	Postfreier Stahl, geheizt	nein

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55





Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm