# **Technisches Datenblatt**

## Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Artikelnummer: 6392059



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskant-schraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!















Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

#### Stammdaten


Artikelnummer	6392059					
Тур	AW 15 61 A4					
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger					
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte					
Hersteller	OBO					
Dimension	B610mm					
Farbe	edelstahl					
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571					
Oberfläche	blank, nachbehandelt					
Oberflächennorm						
Kleinste VK-Einheit	1					
Mengeneinheit	Stück					
Gewicht	85 kg					
Gewichtseinheit	kg/100 St.					
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	4,9996 kg CO2e / 1 Stück					

## **Technisches Datenblatt**

# Wand- und Stielausleger AW 15 A4










#### **Technische Daten**

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

#### Belastungen



#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung



Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

### Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15

Wandbefestigung										
	Maximale Belastung [kN]									
	Auslegerbreite [mm]									
Dübel Typ	110	160	210	310	410	510	560	610		
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94		

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!