
Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052640





Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6052640
Тур	DRLU 050 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	59,77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	1,3424 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052640



Abmessungen B+4



Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	50 mm
Breite	2 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	50 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein