## **Technisches Datenblatt**

#### **Deckel mit Drehriegel FT**

Artikelnummer: 6051359





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	6051359
Тур	DRL 150 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	150x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	159,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	3,4366 kg CO2e / 1 Meter


## **Technisches Datenblatt**

### **Deckel mit Drehriegel FT**

Artikelnummer: 6051359



# Abmessungen B+4



Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm

#### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein