
Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052056





Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6052056
Тур	DRLU 050 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	59,767 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	1,3355 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052056



Abmessungen B+4



Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	50 mm
Breite	2 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	50 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubbar
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein